

خمیر بندکشی آب بند PADAB

(محصولی جهت درزگیری و آب بندی بدون نیاز به تخریب)

معرفی خمیر بندکشی آب بند PADAB

خمیر آماده مصرف شیری رنگ با خاصیت آب بندی 100% است که جایگزین قطعی دوغاب های سنتی می باشد و جهت ترمیم و تعمیر بندها (بدون نیاز به تخریب)، درزگیری و بندکشی سنگ، موزاییک، کاشی و سرامیک، اطراف سینک، ورودی و خروجی های لوله آب و فاضلاب در مکان هایی مانند سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه، سالن، استخر، سونا و جکوزی، تراس و کلیه مکان های آبگیر که بندکشی آنها تخریب شده و مشکل نم و رطوبت دارد، استفاده می گردد.

خمیر بندکشی آب بند

بدون نیاز به تخریب

آنتی باکتریال

ضد خزه، جلبک و باکتری

تحمل فشار مثبت و منفی

مقاومت در برابر آب و رطوبت

چسبندگی فوق العاده

به انواع سطوح

درزگیری و بند کشی دائمی

برابر با عمر سازه

مقاومت در برابر مواد شوینده و اسید

همچنین اشعه UV و گاز CO2

سهولت در اجرا

عدم نیاز به نیروهای عملیاتی

عدم تغییر رنگ

در گذر زمان



میزان مصرف تقریبی

نکات قبل از مصرف

مطالب آموزشی

سوالات متداول

خمیر بندکشی آب بند PADAB که بر پایه رزین های آکریلیک و با بهره گیری از تکنولوژی نانو ساخته شده است، قابل نفوذ در هر نوع بند و درز، همچنین دارای قدرت چسبندگی بسیار عالی در انواع سطوح (حتی آهن، چوب و شیشه) می باشد. آب بندی و رفع معضل نم دهی در روش سنتی با تخریب لایه های ایزولاسیون قدیمی، صرف هزینه زیاد و بهم ریختگی محیط زندگی همراه بود؛ حال آنکه با استفاده از این خمیر بدون نیاز به تخریب، معضل آب بندی، ترمیم و بازسازی بندکشی ها قابل رفع می باشد.

خمیر بندکشی آب بند PADAB پس از اجرا دمای 75- الی 350+ درجه سانتیگراد را تحمل نموده و سازگار با محیط زیست می باشد. این محصول معطر بوده و در مقابل انواع مواد شوینده خانگی و صنعتی، اسید، اشعه UV و گاز CO2 به شدت مقاوم است و اجازه رشد و نفوذ خزه، جلبک و باکتری را در سطح عایق نمی دهد همچنین فشار های مثبت و منفی آب را به راحتی تحمل می نماید.

مزایای خمیر بندکشی آب بند PADAB

جایگزین قطعی دوغاب های سنتی با طول عمر بالا، عدم تخریب و بهم ریختگی محیط، معطر و بهداشتی، سختی بالا در برابر سایش، مقاومت بالا در برابر اسید و انواع مواد شوینده خانگی و صنعتی، اجرای سریع و آسان، قابل اجرا توسط عموم و عدم نیاز به نیروی متخصص، عدم خوردگی و تغییر رنگ در گذر زمان، عاری از هرگونه عوارض پوستی و استنشاقی، صرفه جویی در وقت و هزینه، عدم نیاز به تردد نیروهای عملیاتی در محل سکونت، مقاومت بسیار بالا در مقابل نفوذ آب و رطوبت، چسبندگی فوق العاده به انواع سطوح (حتی آهن، چوب و شیشه)، دارای تأییدیه از آزمایشگاه های تحت نظر وزارت بهداشت جهت استفاده در مخازن آب شرب

موارد مصرف خمیر بندکشی آب بند PADAB

از این خمیر جهت ترمیم، تعمیر و آب بندی کلیه درزها و بندهای سنگ، کاشی، سرامیک، آجر، چوب و... در محل هایی مانند آشپزخانه، سالن، استخر، سونا، جکوزی، اطراف سینک، لوله های آب و... استفاده می گردد.

با توجه به قدرت آب بندی و مقاومت بسیار بالای آن در برابر اسید و شوینده های خانگی و صنعتی، این محصول بعنوان چسب درزگیر و خمیر بندکشی در بخش آب بندی، ترمیم و بازسازی ساختمان شناخته می شود.



آماده سازی محل اجرای خمیر بندکشی آب بند PADAB

بندها و درزها را از مواد سست، تخلیه و تا حد امکان از هرگونه آلودگی (چربی، گرد و غبار، مواد نفتی و ...) پاکسازی نمایید و با دستمال نمدار محل مورد نظر را تمیز و خشک نمایید. تیوپ را به مدت دو دقیقه به خوبی ماساژ دهید تا محتویات آن کاملاً نرم و یک دست گردد.

(جهت برطرف نمودن لقی و پوکی زیر سطح سنگ و کاشی، با استفاده از چسب و افزودنی بتن NS50 دوغابی ساخته و آن را تزریق نمایید.)

روش عمومی اجرای محصول: (روش های اجرایی با توجه به محل اجرا، ممکن است متفاوت باشند)

الف: درزگیری و ترمیم ترک تا ضخامت ۲ میلیمتر

خمیر را در بین بندها و محل های پاکسازی شده تزریق نموده و با نوک انگشت و یا کاردک روی آن را صاف نمایید. پس از گذشت 10 الی 20 دقیقه (با توجه به رطوبت و دمای محیط) خمیر بندکشی آب بند PADAB به گیرش اولیه خود رسیده و شروع به سفت شدن می نماید. در این فاصله اطراف بند ها و یا نقاطی که ناخواسته به خمیر آغشته شده است را با تیغ یا دستمال نمدار پاکسازی نمایید. (به گونه ای که خمیر فقط در بین بندکشی باقی بماند)

توجه داشته باشید که اگر این کار را به موقع انجام ندهید، پس از خشک شدن به سختی می توانید اضافات آن را پاک نمایید.

این خمیر پس از 7 الی 12 ساعت (با توجه به رطوبت و دمای محیط) به طور کامل خشک شده و محل مورد نظر قابل شست و شو می باشد. در صورت امکان این کار را زمانی انجام دهید که به محل اجرا تا 12 ساعت بعد نیاز نداشته باشید.

ب: ترکیب با رنگ (بندکشی رنگی)

در صورت نیاز به تغییر رنگ، هر تیوپ خمیر بند کشی آب بند PADAB را در یک ظرف جداگانه با رنگ آب پایه مورد نظر ترکیب نمایید.

ج: درزگیری و ترمیم ترک در ضخامت های ۲ الی ۵ میلیمتر

مرحله الف را تا ضخامت 5 میلیمتر اجرا نمایید. پس از گذشت 10 الی 20 دقیقه ممکن است ترک هایی در سطح اجرا شده، نمایان شود (به علت ضخامت بالا) در این مرحله مجدداً با استفاده از خمیر بندکشی آب بند PADAB کلیه ترک های سطحی بوجود آمده را ترمیم نمایید.

میزان مصرف تقریبی خمیر بندکشی آب بند PADAB

هر تیوپ 2 مترمربع یا 5 متر طول را پوشش می دهد.

توجه: لطفاً نکات زیر را قبل از مصرف به دقت مطالعه فرمایید:

کاهش میزان ترکیب با آب و حفظ خلوص بالای محصول، باعث افزایش کیفیت نمی گردد، لذا خواهشمند است میزان ترکیبات مذکور را رعایت فرمایید.

میزان مصرف ذکر شده تقریبی بوده و ممکن است در هر پروژه متفاوت و **ملزم به تست** باشد.

محصولات پس از اجرا، در مجاورت هوا خشک می شوند و با توجه به فصل اجرا (سرما و گرمای هوا)، میزان دما و رطوبت محیط، میزان ورزش باد و جریان هوا، مدت زمان خشک شدن متفاوت خواهد بود.

جهت حفظ محصولات در طولانی مدت، آن را در بسته بندی خود محصول و بدون ترکیب با آب، در دمای 15 الی 30 درجه سانتی گراد و به دور از نور مستقیم خورشید (مطابق با شرایط انبارداری) نگهداری نمایید.

شرکت نوآوران صنعت پادآب (NSG) خالق و تنها مالک برند PADAB

تمامی علائم و برند های این شرکت در اداره کل مالکیت فکری و معنوی ایران به ثبت رسیده اند، لذا با هرگونه کپی برداری، شبیه سازی و جعل برخورد قضایی و قانونی خواهد شد.